



- BREDD/BREDDE/LEVEYS/WIDTH 60/70/80/90 CM  
DJUP/DYBDE/SYVYYS/DEPTH 50 CM
- JORDAD/JORDET/MAADOITETTU/EARTHED  
1,3 M/230 VAC/50-60HZ
- VRIDPANEL/VRIPANEL/SÄÄTÖNUPPI/ROTARY SWITCH
- 6 x 2,3 W LED/230 VAC/50-60HZ/2 700-4 000 K
- FILTER/RASVASUODATIN  
ROSTFRI/RUSTFRIIT/RUOSTUMATON/STAINLESS STEEL
- EC  
900 M³/H

**ENERG**  
 энергия · ενεργεια  
 Y IJA  
 IE IA

**FJÄRÅS**
**Myrholm**

**A+**

**41**  
 kWh/annum

**A<sub>BCDEFG</sub>**
**A<sub>BCDEFG</sub>**
**A<sub>BCDEFG</sub>**
**54dB**

**65/2014**

## STANDARDUTFÖRANDE OCH TILLVAL // STANDARD VERSJON OG VALGFRI VAKIOMALLI JA VALINNAINEN // STANDARD DESIGN AND OPTIONS

Kupa och skorsten i vitt, svart eller valfri NCS/RAL-kulör

Vifte og skorstein i sort, hvit eller valgfri NCS/RAL-farge

Keittiön tuulettimet ja savupiippu valkoinen, musta tai mikä tahansa NCS/RAL-väri

Hood and chimney in white, black or any NCS/RAL color

## SKORSTEN OCH SIDORÖR // SKORSTEIN OG SIDERØR/ POISTOPUTKI JA SIVUPUTKI // CHIMNEY AND HORIZONTAL VENT COVER

Anpassas efter önskemål - takhöjd, snedtak eller uttag för takbalk etc. Även sidorör är möjligt. Levereras i samma material eller färg som kupan om inte annat önskas.

Tilpasset etter ønske - takhøyde, skråtak eller sokkel for takbjelke m.m. Siderør er også mulig. Leveres i samme materiale eller farge som viften med mindre annet er forespurt.

Sovitetaan halutulla tavalla - katon korkeus, viisto katto tai liitin kattopalkille jne. Myös sivuputket ovat mahdollisia. Toimitetaan samassa materiaalissa kuin värissä kuin kupu, jos muuta ei toivota.

Adapted as desired - ceiling height, sloping roof or socket for roof beam, etc. Side pipes are also possible. Delivered in the same material or color as the hood unless otherwise requested.

| LÄGE/TRINN/ASENTOA/LEVEL                                      | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| FLÖDE/STRØMME/VIRTAAMA/FLOW (M3/H)*                           | 130 | 205 | 308 | 450 | 639 | 692 | 738 | 856 |
| MOTOREFFEKT/MOTORKRAFT/<br>MOOTTORIN TEHO/MOTOR POWER (WATT)* | 5   | 8   | 11  | 39  | 56  | 77  | 96  | 169 |
| LJUD/LYD/ÄÄNI/NOISE (DB)*                                     | 31  | 34  | 38  | 48  | 54  | 56  | 60  | 63  |

Läge 6-8 (intensivlägen) återgår till normalläge efter 10 minuter.  
Asentoa 6-8 (intensiiviset asentoa) Palaa normaalitilaan 10 minuutin kuluttua.

Viftetrinn 6-8 (intensivmodus) går tilbake til normalmodus etter 10 minutter.  
Levels 6-8 (intensive levels) returns to normal mode after 10 minutes.

| TEKNISKA DATA                                      |                                                                                                     | SE |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TOTALEFFEKT STANDARDMOTOR                          | 194 Watt                                                                                            |    |
| LUFTMÄNGD FRIBLÅSANDE                              | 900 m3/h                                                                                            |    |
| MAXEFFEKT STANDARDMOTOR                            | 176 Watt                                                                                            |    |
| TRYCKFALL GENOM PRODUKT VID HÖGSTA NORMALLÄGE (5)* | 18 Pascal                                                                                           |    |
| OSUPPFÅNG 75 %                                     | 21 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshöjd)                                                         |    |
| OSUPPFÅNG 30 L/S                                   | 86 % (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshöjd)                                                           |    |
| BELYSNING MAX-MIN*                                 | 1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K                                  |    |
| FLÄKTSTYRNING                                      | EC: 5 hastigheter + 3 intensivlägen, 15 min eftergångstimer                                         |    |
| PERIODISK VENTILATION                              | Nej (enbart med Bluetooth)                                                                          |    |
| FJÄRRKONTROLL                                      | Tillval                                                                                             |    |
| BLUETOOTH                                          | Tillval                                                                                             |    |
| RELÄUTGÅNG                                         | Ja (ej vid extern AC-motor)                                                                         |    |
| KANALANSLUTNING STANDARDMOTOR                      | 150 mm vid standard samt dimensionsförändring 150-125 mm (125 mm anslutning vid centralventilation) |    |
| TRUMSATS                                           | Tillval                                                                                             |    |
| REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD                       | 650 mm över bänk (500 mm vid centralventilation)                                                    |    |
| LÄGSTA TOTALHÖJD                                   | Se teknisk dokumentation "Kritiska mått"                                                            |    |
| NETTOVIKT MED STANDARDMOTOR (UTAN SKORSTEN)        | 21 kg                                                                                               |    |

\*Alla mätningar avser 90 cm bred kupa, standardmotor och standardbelysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2 m lång 160 mm-kanal och 1 st. 90°-böj.

| TEKNISKA DATA                                            |                                                                                             | NO |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TOTALEFFEKT STANDARDMOTOR                                | 194 Watt                                                                                    |    |
| LUFTMENGDE FRITTBLÅSENDE                                 | 900 m3/h                                                                                    |    |
| MAKS. EFFEKT STANDARDMOTOR                               | 176 Watt                                                                                    |    |
| TRYKKFALL GJENNOM PRODUKTET VED HØYESTE NORMALMODUS (5)* | 18 Pascal                                                                                   |    |
| OSOPPFANG 75 %                                           | 21 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshøyde)                                                |    |
| OSOPPFANG 30 L/S                                         | 86 % (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshøyde)                                                  |    |
| BELYSNING MAKS.-MIN*                                     | 1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K                          |    |
| VIFTEKONTROLL                                            | EC: 5 modus + 3 intensivmodus, 15 min etterventilasjon                                      |    |
| PERIODISK VENTILASJON                                    | Nei (bare med Bluetooth)                                                                    |    |
| FJERNKONTROL                                             | Tilvalg                                                                                     |    |
| BLUETOOTH                                                | Tilvalg                                                                                     |    |
| RELÉUTGANG                                               | Ja (ikke på utvendig AC-ventilator)                                                         |    |
| KANALFORBINDELSE STANDARDMOTOR                           | 150 mm på standard og reduksjonsstuss 150-125 mm (125 mm forbindelse på sentralventilasjon) |    |
| TROMMELSETT                                              | Tilvalg                                                                                     |    |
| ANBEFALT MONTERINGSHØYDE                                 | 650 mm over benk (500 mm vid sentralventilasjon)                                            |    |
| MINIMUM TOTAL HØYDE                                      | Se teknisk dokumentasjon "Kritiske måle"                                                    |    |
| NETTOVEKT MED STANDARDMOTOR (UTEN SKORSTEIN)             | 21 kg                                                                                       |    |

\*Alle målinger refererer til 90 cm bred vifte, standardmotor og standardbelysning. Målingene ble gjort i henhold til brukerlignende forhold; 2 m lang 160 mm kanal og 1 stk. 90° bøyning.

| TEKNISKA DATA                                              |                                                                                       | FI |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| VAKIOMOOTTORIN KOKONAISTEHO                                | 194 Watt                                                                              |    |
| ILMAMÄÄRÄ VAPAA PUHALLUS                                   | 900 m3/h                                                                              |    |
| VAKIOMOOTTORIN SUURIN TEHO                                 | 176 Watt                                                                              |    |
| PAINEHÄVIÖ TUOTTEEN LÄPI KORKEIMMALLA NORMAALITASOLLA (5)* | 18 Pascal                                                                             |    |
| KÄRYN SIEPPAUS 75 %                                        | 21 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm asennuskorkeus)                                           |    |
| KÄRYN SIEPPAUS 30 L/S                                      | 86 % (SS-EN-61591 & 60 cm asennuskorkeus)                                             |    |
| VALAISTUS MAKS.-MIN*                                       | 1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K                    |    |
| TUULETTIMEN SÄÄTÖ                                          | EC: 5 asentoa + 3 tehoasentoa, 15 min työajan jälkeen                                 |    |
| JAKSOTTAINEN ILMANVAIHTO                                   | Ei (vain bluetoothilla)                                                               |    |
| KAUKOSÄÄDIN                                                | Valinnainen                                                                           |    |
| BLUETOOTH                                                  | Valinnainen                                                                           |    |
| RELELÄHTÖ                                                  | Kyllä (ei ulkoisella AC-moottorilla)                                                  |    |
| VAKIOMOOTTORIN KANAVALIITÄNTÄ                              | 150 mm vakiona ja mittamuutos 150-125 mm (125 mm liitäntä keskusilmanvaihdtoa varten) |    |
| HAITARIPUTKI                                               | Valinnainen                                                                           |    |
| SUOSITELTU ASENNUSKORKEUS                                  | 650 mm pöydän yläpuolella (500 mm keskusilmanvaihdtoa)                                |    |
| PIENIN KOKONAISKORKEUS                                     | Katso tekninen dokumentaatio "Tärkeät mitat"                                          |    |
| NETTOPAINO VAKIOMOOTTORILLA (ILMAN SAVUPIIPPUA)            | 21 kg                                                                                 |    |

\*Kaikki mitat koskevat 90 cm leveää kupua, vakiomoottoria ja vakiovalaistusta. Käyttäjän olosuhteiden mukaisesti tehdyt mittaukset; 2 m pitkä 160 mm kanava ja 1 kpl. 90° mutka.

| TEKNISKA DATA                                              |                                                                                                              | ENG |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TOTAL POWER STANDARD MOTOR                                 | 194 Watt                                                                                                     |     |
| AIRFLOW FREE BLOWING                                       | 900 m3/h                                                                                                     |     |
| MAXIMUM POWER STANDARD MOTOR                               | 176 Watt                                                                                                     |     |
| PRESSURE DROP THROUGH PRODUCT AT MAXIMUM NORMAL LEVEL (5)* | 18 Pascal                                                                                                    |     |
| ODOUR CAPTURE 75 %                                         | 21 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm mounting height)                                                                 |     |
| ODOUR CAPTURE 30 L/S                                       | 86 % (SS-EN-61591 & 60 cm mounting height)                                                                   |     |
| LIGHTNING MAX/MIN*                                         | 1 130 Lux, 21 Watt/ 50 Lux, 2 Watt /2700, 2900, 3200, 3600, 4000 K                                           |     |
| FAN CONTROL                                                | EC: 5 levels + 3 intensive levels, 15 min after run timer                                                    |     |
| PERIODIC VENTILATION                                       | No (only with Bluetooth)                                                                                     |     |
| REMOTE                                                     | Add-on option                                                                                                |     |
| BLUETOOTH                                                  | Add-on option                                                                                                |     |
| RELAY OUTPUT                                               | Yes (not compatible with external AC motor)                                                                  |     |
| DUCT CONNECTION STANDARD MOTOR                             | 150 mm at standard and dimension reduction 150-125 mm (125 mm connection in case of centralized ventilation) |     |
| AIR DUCT                                                   | Add-on option                                                                                                |     |
| RECOMMENDED MOUNTING HEIGHT                                | 650 mm over countertop (500 mm in case of centralized ventilation)                                           |     |
| LOWEST OVERALL HEIGHT                                      | See technical documentation "critical dimensions"                                                            |     |
| NET WEIGHT WITH STANDARD MOTOR (WITHOUT CHIMNEY)           | 21 kg                                                                                                        |     |

\*All measurements refer to a 90 cm wide hood, standard motor and standard lighting. The measurements made according to user-like conditions; 2 m long 160 mm channel and 1 pc. 90° bend.